



Lieferumfang für aufgesetzten Klappsitz,
Montage in einer Aufzugskabine (Wandstärke 1.5mm):

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Stk Klappsitz schwarz | 4 Stk Sechskantmutter M6 |
| 2 Stk Versteigungswinkel | 4 Stk Scheibe A 6.4 |
| 4 Stk Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M6 x 45 | 4 Stk Federring |

AUTOCAD

Für diese Zeichnung behalten wir uns
alle Rechte vor. (Gesetz über Urheberrecht)

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Behandlung/finished | | Masse ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 | | Benennung / title | |
| | | 7168 fein - mittel - grob | | Klappsitz 400 | |
| | | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | | Zeichnung - Nr. / drg. - no. | |
| | | Reihe 1 - 2 - 3 - 4 | | 109660_M2 | |
| Rev.-no. | date | name | Verwendung / application | Stück / pieces | page of page (s) |
| - | - | - | Montage - mit Winkel | - | DIN A 3 |
| - | - | - | 2008 date name | Auftrag/oder no. | |
| - | - | - | designed 18.02. SG | - | |
| - | - | - | checked | - | |
| - | - | - | approved | - | |
| Passmaß | Abmaß | | | Gew. kg | scale: - : - |
| Ers. für: | | plott-scale: | 1 | | |