

STELLUNGNAHME ZUR REINIGUNG VON KUPFEROBERFLÄCHEN

Unsere Empfehlung für eine Fassadenreinigung von Nordic Kupferfassaden sollte ausschließlich mit kaltem Wasser, ohne weitere Zusätze erfolgen.

In Bereichen von Fensterbänken kann regelmäßig (ca. alle 4 Wochen) mit einem feuchten Tuch, Vogelkot oder andere Ablagerungen abgewischt werden.

Fassadenelemente können mit einem Wasserschlauch/Hochdruckreiniger mit wenig Druck von Staub und Laubrückständen befreit werden. (ca. alle 12 Monate)

Wir raten davon ab, chemische Reiniger für eine Fassadenreinigung zu verwenden.

Bei Kupfer handelt es sich um ein natürlich oxidierendes Metall. Die Reinigung mit chemischen Reinigungsmitteln kann die Kupferoberfläche stark angreifen, und dass über die Zeit entstandene gewünschte Bewitterungsbild (Verfärbung, Changierung, Verdunklung) im Vergleich zum Rest der Fassade nachteilig verändern.

Auch bei der Fensterreinigung sollte darauf geachtet werden, dass die Reinigungsfachkräfte, keine chemischen Mittel an die Leibungen, Fensterbänke, Stürze sprühen und mit einem Lappen nachwischen.

Bei Verschmutzungen durch ölige oder fetthaltige Substanzen (z.B. Hautschweiß), die nicht durch eine Reinigung mit Wasser entfernt werden können, kann die Oberfläche mit einem weichen Lappen und Aceton gereinigt werden.

Im Falle von Kupferoberflächen die schon eine Bewetterung (Oxidschicht) oder Patinierung aufweisen sollten auf keinem Fall eine Reinigung mit starkem mechanischem Druck (Scheuern oder festes Reiben) erfolgen, da dies zu einem Abtragen der Bewitterungsschicht und somit einer inhomogenen Oberflächenentwicklung führen kann.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. M. Büscher

i.A. Marcus Büscher

Dipl.-Ing.(FH)

Sales & Projekt Manager

Deutschland & Österreich

Architektur Produkte