

Muster	Oberfläche	Dicke in mm	Barfuß-Prüfung	Verdrängungs-Wert
--------	------------	-------------	----------------	-------------------

Rutschhemmungsklasse R9				
SE-6WL	IIId/2R	0,8		
SE-7WL	IIId/2R	0,8		
SE-Rille	IIId/2R	0,8 / 1,5		

Rutschhemmungsklasse R10				
SE-604	Längsschliff	0,8-5,0		

Rutschhemmungsklasse R11				
SE-TB1	IIc / 2B	0,8-4,0	B	
SE-5WL-80	geschliffen	0,8 / 1,5		
SE-6WL-604	Längsschliff	0,8 / 1,5		
SE-7WL-604	Längsschliff	0,8 / 1,5		
SE-KK64i	Kreuzschliff	0,8-5,0		
SE-Rille-604	Längsschliff	0,8-2,0	C	
SE-Raute-11/150	geschliffen	0,8-2,0		

Rutschhemmungsklasse R12				
SE-TB1-604	Längsschliff	0,8-4,0	C	
SE-5WL-604	Längsschliff	0,8 / 1,5		
SE-KK12	Kreuzschliff	0,8-5,0		
SE-TB-M		3,0-6,0		V10

Rutschhemmungsklasse R13				
SE-TB1-636	Kreuzschliff	0,8-4,0	C	
SE-5WL-636	Kreuzschliff	0,8 / 1,5	C	
SE-6WL-636	Kreuzschliff	0,8	C	
SE-7WL-636	Kreuzschliff	0,8 / 1,5	C	
SE-Karo-636	Kreuzschliff	0,8-2,0		
SE-KK13	Kreuzschliff	0,8-5,0		
SE-Raute-636	Kreuzschliff	0,8-2,0		
SE-Rille-636	Kreuzschliff	0,8-2,0		